



聚氨酯 (PUR) 单护套高柔性屏蔽拖链电缆/拖令电缆 (TRVUP)

Table with 6 columns: 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight), 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight). Rows range from 2x0.5 to 38x0.5.

聚氨酯 (PUR) 单护套高柔性屏蔽拖链电缆/拖令电缆 (TRVUP)

Table with 6 columns: 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight), 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight). Rows range from 2x1.0 to 38x1.0.

第十章 柔性拖链电缆

第十章 柔性拖链电缆

聚氨酯 (PUR) 单护套高柔性屏蔽拖链电缆/拖令电缆 (TRVUP)

Table with 6 columns: 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight), 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight). Rows range from 2x2.0 to 6x2.5.

聚氨酯 (PUR) 单护套高柔性屏蔽拖链电缆/拖令电缆 (TRVUP)

Table with 6 columns: 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight), 芯数x截面积 (Cores or Section), 近似外径 (External Diameter), 近似重量 (Weight). Rows range from 12x4.0 to 6x2.5.

注: 1. 上述技术参数仅供参考, 如需采用须经我司技术部确认, 上述任何技术参数修改恕不另行通知。
2. 上述表格如没有客户需要规格, 我司技术部可根据客户实际需要做技术规格书, 符合客户要求。
3. 我们能够为不同地区客户, 提供最准确的产品和供货系统, 保证产品质量和供货效率。

第十章 柔性拖链电缆

第十章 柔性拖链电缆